

FireFog 3000 / 5000

- › Hohe Leistung / *High performance/power*
- › Grosses Nebelvolumen / *Big fog volume*
- › Viele Optionen / *Many accessories*
- › Standard IP54
- › Made in Germany



Unsere neuen Nebelmaschinen der Marke FireFog sind äusserst robust und haben ein hohes Nebelvolumen. Sie sind bei ihren realistischen Übungen, Vorführungen und Trainingseinheiten vielseitig einsetzbar, sowie sehr einfach zu bedienen. Besonders hervor zu heben ist, dass alle FireFog-Modelle die Spritzwasserschutznorm IP54 haben und somit hervorragend für den Aussenbereich geeignet sind. Auf Anfrage kann die gewünschte Nebelmaschine nach Wunsch konfiguriert werden. Wir produzieren in Deutschland und entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Our new brand FireFog are new fog machines with vaporizing fog generator. They are very robust and they produce high thickness fog. Further they have very simple instructions. FireFog is for your realistic practices, demonstrations and training units a product for multipurpose using. Especially all models of FireFog have the very important norm/standard IP54 for excellent outdoor using. We are able to realize your realistic wishes of configurations. FireFog are produced in Germany and have consequently a very high quality standard and furthermore they have a very good price-performance ratio.

FireFog 3000 / 5000

FireFog 3000 / 5000

Technische Spezifikationen / Technical specifications

>Spannung / <i>Voltage</i>	230-240V, 50Hz, Connex Stecker
>Fassungsvermögen / <i>Fluid bottle capacity</i>	5 L
>Nebelausstoß	0-100% in Schritten je 5%
<i>Fog emission</i>	<i>0-100% in 5% steps</i>
>Nebelzeit	Dauer 40sek (bei 100% Ausstoß) Kontinuierlich (bei <50% Ausstoß)
<i>Fog time</i>	<i>40sec (at 100% output)</i>
<i>Continuous fog</i>	<i>(at <50% output)</i>
>Pumpenschutz	2 Minuten
<i>Pump protection</i>	<i>2 min</i>
>Ansteuermöglichkeiten	DMX 512 3/5 Polig, 0-10V Funk, Timer, Alleinbetrieb
<i>Control choices</i>	<i>DMX 512 3/5 pole, 0-10V</i> <i>Radio, timer, stand alone</i>
>Aufwärmzeit / <i>Warm up time</i>	ca. 7 Min / <i>ca. 7 min</i>
>Temperaturregelung	Microprozessorgesteuert
<i>Temperature control</i>	<i>microprocessor</i>
>Temperatursicherung	Heizblock mit Thermostat Pumpe mit Temperaturschalter Pumpenüberhitzungsschutz
<i>Over temp. control</i>	<i>heating element with thermostat</i> <i>Pump with temperature switch</i>
>Temperatur	0°C bis 60°C
<i>Ambient temperature</i>	<i>0°C to 60°C</i>
>Luftfeuchtigkeit	Max 80%, nicht kondensierend
<i>Ambient humidity</i>	<i>max. 80% rel. humidity, not condensing</i>
>Abmessungen mit Kanister	HxBxT 250x205x610mm
<i>Dimensions</i>	<i>HxWxD 250x205x610mm</i>
>Gewicht netto / <i>Weight</i>	8,5kg / <i>net 8,5kg</i>
>Gehäuse/Farbe	1,5mm / effektschwarz

3 Ösen zum Fliegen / *3 eyes*
effect black

Colour

>Schutzklasse / *Norm/standard* IP 54

	FireFog 3000	FireFog 5000
Leistung	1800 Watt	2500 Watt
<i>Power</i>	<i>1800 watt</i>	<i>2500 watt</i>
Nebelvolumen	ca. 1200 qm3/p min	ca. 1700 qm3/p min
<i>Fog volume</i>	<i>- dito -</i>	<i>- dito -</i>
Verbrauch	140ml/min (Max. Ausstoß) 55ml/min (Dauernebel)	190ml/min (Max. Ausstoß) 90ml/min (Dauernebel)
<i>Consumption</i>	<i>140ml/min (max output)</i> <i>55ml/min (continuous fog)</i>	<i>190ml/min (max output)</i> <i>90ml/min (continuous fog)</i>

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

- >Fernbedienung mit Timer Display digital
Remote control with timer, display digital
- >Fernbedienung mit Timer, Display digital mit Funkauslöser
Remote control with timer, display digital with radio release
- >Funkfernbedienung-IP54
Radio remote control IP54
- >Kabelfernbedienung Standard on/off
Cable remote control standard on/off
- >DMX Peitsche 3 Kanal / DMX Peitsche 5 Kanal
DMX whip 3 channels / DMX whip 5 channels
- >Schlauchadapter / *Tube adapter*
- >Transportkoffer / *Transport case*
- >Auffangschale / *Water bowl*
- >Haltebügel / *Strap hanger*



Garantie / Warranty

>Lt. AGB unter /
According the general terms of business at

www.ace-tec.de



Nebelfluid

Bei uns erhalten Sie Nebelfluid mit neuestem Sicherheitsstandard. Verschiedene Arten für unterschiedliche Anwendungen. Details erhalten Sie auf Anfrage. Unsere Hausmarken sind N1/B1, N3/B4, Outdoor, FireFog, HotFog und Brilliant für Safex Maschinen. Als Optionen führen wir verschiedene Düfte.

Unsere Nebelfluid enthalten keine Diethylglykolbestandteile. Die Nebelfluid werden auf Wasserbasis hergestellt. Sie

sind geruchsneutral und toxikologisch unbedenklich, nicht gesundheitsschädlich, biologisch abbaubar und nicht entzündlich. Die Inhaltsstoffe der Nebelfluid in unserem Sortiment sind REACH-konform. Die Nebelfluid sind hochrein und entsprechen der DIN VDE-0700 Teil 245.

The fluids in our stock are REACH conform. The registration in advance at the ECHA is finished. All our fluids are high clean and they all agree to the DIN/VDE 0700 part 245.

ace-tec

Schmiedestraße 11

D-25899 Niebüll

PHONE +49 (0) 46 61 / 67 50 60

FAX +49 (0) 46 61 / 67 50 61

MAIL info@ace-tec.de